

# TOSHIBA 2-VEJS GULVMODEL

## Produktbeskrivelse



Indendørsdel



Fjernbetjening  
med LCD baggrundsllys



Udendørsdel

## TOSHIBA 2-VEJS GULVMODEL

TOSHIBA's mest driftssikre varmepumpe i den høje energiklasse A+++ i køle- og A+ i varmfunktion, som rækker langt ind i fremtiden. Varmepumpen har fabriksgaranteret drift helt ned til en udendørstemperatur på -25°C.

TOSHIBA's gulvmodel kan med fordel monteres lavt på en væg eller på gulv. Indedelen passer perfekt under et vindue, evt. i stedet for en eksisterende radiator.

### DESIGN / LYDNIVEAU

Med sit stilrene design er varmepumpen mere kompakt end andre høj-effektive varmepumpetyper på markedet og med sine 19 dB(A) også markedets laveste i lydniveau.

### NU MED UGE-TIMER

Her har du muligheden for at forprogrammere din varmepumpe med nedennævnte valgmuligheder til hver enkelt ugedag. Varmepumpen kan indeholde op til 4 af sådanne programmer, som frit kan benyttes / ændres f.eks. efter årstiden.

- Valgmuligheder:
1. Driftstid
  2. Driftstilstand: varme, køling, affugtning, ventilering
  3. Temperatur indstilling
  4. Ventileringshastighed
  5. Spc. driftstilstand (8°C, ECO, HIGH-POWER)

**FLEX VARMEPUMPENS STRØMFORBRUG TIL ET BEDRE COP TAL** via Power Select funktionen 50/75/100%. Denne funktion sænker samtidig lydniveauet på udendørsdelen med op til 6 dB(A).



Indedelen er opbygget med 2-vejs indblæsningsmuligheder, hvilket giver mulighed for at vælge sit eget favorit-luftflow, enten via begge veje, fra top front eller fra front bund. Sidstnævnte er TOSHIBA's originale ide med denne type varmepumpe.

Anlægget kan valgfrit styres via trådløs fjernbetjening, alternativt direkte på indedelens panel (indeholdt børnelås).

### GRUNDVARMEDRIFT

Denne funktion er populær til fritidshuse, da denne varmepumpe kan indstilles til at køre med temperaturer fra 5°C og op til 13°C, efter eget ønske.

# TOSHIBA 2-VEJS GULVMODEL

## TEKNISK DATA

MODEL	SUPER FLEXI 25	SUPER FLEXI 35
Varme	1,2 - 5,1 kW	1,2 - 5,7 kW
Køling	0,5 - 3,4 kW	0,55 - 3,7 kW
Optagne effekt		
Varme:	0,22 - 1,65 kW	0,23 - 1,77 kW
Køling:	0,12 - 1,0 kW	0,19 - 1,05 kW
Grundvarmedrift	5 - 13°C	5 - 13°C
Power Select knap	50 / 75 / 100 %	50 / 75 / 100 %
Lydniveau:		
Indedel	dB(A) 19 / 39	dB(A) 19 / 40
Udedel	46 / 47	48 / 49
Mål:		
Indedel	H x B x D 600 x 700 x 220	H x B x D 600 x 700 x 220
Udedel	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
El-tilslutning	220 - 240 Volt / 50 Hz	220 - 240 Volt / 50 Hz
Energimærkning varme	A+	A+
COP/SCOP	4,42 / 4,4	3,91 / 4,3
Energimærkning køling	A+++	A++
EER/SEER	4,63 / 8,5	3,72 / 8,1
Ugetimer	✓	✓

**Fabriksgaranteret drift helt ned til -25°C udetemperatur.**

**Alle TOSHIBA's varmepumper kører med DC-dobbelt rotationskompressor, som yder op til 40% større energibesparelse kontra traditionelle varmepumpeanlæg.**

**AUT. FORHANDLER OG INSTALLATØR AF TOSHIBA VARMEPUMPER OG KLIMAANLÆG:**



**Solforbindelsen** ApS

**Besøg vores showroom og få en uforpligtende varmesnak**  
Se og hør de bedste nordiske luft-luft varmepumper fra de største og mest anerkendte mærker. [Læs mere og åbningstiden her >>](#)

Solforbindelsen ApS · Højsagervej 10B · 3480 Fredensborg  
Telefon 32151199 · [solforbindelsen.dk](http://solforbindelsen.dk) · CVR 32783074